ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Β. Μοίρα - Θέση Σπροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας - Θέση Βορό
Τ.Θ. 2315
ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής
Τ. 210 5557579
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, ΤΚ 57009
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 467275
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1959
www.neotex.gr • neotex@neotex.gr

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4951-05

CE

Neodur® Floor SF

1.	**Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**	**Neodur® Floor SF**
2.	**Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):**	Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη
3.	**Κατασκευαστής:**	NEOTEX A.B.E.E., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα
4.	**Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:**	---
5.	**Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):**	2+
6α.	**Εναρμονισμένα πρότυπα**	EN 1504-2:2004
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	Ο κοινοποιημένος οργανισμός, ***DEDAL*** *Attestation & Certification, Bulgaria, 8230 Nesebar Mladost #50*, με *αριθμό πιστοποίησης 1922*, διενήργησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο και διενεργεί συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου παραγωγής υπό το σύστημα 2+ και εξέδωσε: ***Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο*** ***No. 1922-CPR-0386***
6β.	**Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:**	---
	Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:	---
	Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:	---
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	---

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Β. Μοίρα - Θέση Σπροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας - Θέση Βορό
Τ.Θ. 2315
ΤΚ 19600
Βι.ΠΑ Μάνδρα Αττικής
Τ. 210 5557579
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, ΤΚ 57009
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 467275
www.neotex.gr • neotex@neotex.gr

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4951-05

CE

Neodur® Floor SF

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα υδρατμών	Class II	**EN 1504-2:2004**
Αντοχή αποκόλλησης	≥1.5N/mm^2	
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	W<0.1Kg/m^{2}h$^{0.5}$	
Διαπερατότητα σε CO_2	S_D>50m	
Αντίδραση στη φωτιά	B_{fl}-s1	
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 5.3	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

NEOTEX A.E.B.E.
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΣΠΡΟΠΗΓΑΔΟ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104
FAX: 210 5558482
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Λάμπρος Ντούμος
Τεχνικός Διευθυντής

NEOTEX A.E.B.E.
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΣΠΡΟΠΗΓΑΔΟ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104
FAX: 210 5558482
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Μάριος Μπουγιούκ Ιωαννίδης
Διευθυντής R&D

CE

1922

NEOTEX A.B.E.E.
Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315
19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

24

1922-CPR-0386

DoP No.: 4951-05

EN 1504-2

Neodur® Floor SF

Σύστημα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος

Επικάλυψη

Διαπερατότητα υδρατμών	Class II
Αντοχή αποκόλλησης	≥1.5N/mm^2
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	W<0.1Kg/m^{2}h$^{0.5}$
Διαπερατότητα σε CO_2	S_D>50m
Αντίδραση στη φωτιά	B_{fl}-s1
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 5.3

Δηλώσεις Επιδόσεων (DoP)